

ZESTAWIENIE ARMATURY I URZĄDZEŃ

Numer	Nazwa	Forma	Producent	Typoszereg	Typ	Ilość	--
H1	Agregat wody chłodniczej			zgodnie z doбором	8,5 kW +18'C/+24'C , V=1,1 m3/h		1 kpl.
H2	Zawór bezpieczeństwa				Zawór bezpieczeństwa 1/2" 6 bar		1 szt.
H3	Zawór kulowy kołnierzowy			wykonanie nierdzewne	DN-25 PN-1,0 MPa		12 szt.
H4	Złącze amortyzujące kołnierzowe			wykonanie nierdzewne	DN-25 PN-1,0 MPa		2 szt.
H5	Zawór kulowy gwintowany			wykonanie nierdzewne	DN-15 PN-1,0 MPa		2 szt.
H6	Pompa obiegowa		Grundfos		TPE-25-90/2	V=1,2 m3/h , H=9,5 mH2O	1 szt.
H7	Manometr - z kurkiem manometrycznym			Obudowa nierdzewna	M- 80 0-10,0 bar		4 kpl.
H8	Filtr			przeźroczysty kloz	DN-25 typ BB		1 szt.
H9	Termomet r+ kieszeń			Obudowa nierdzewna	M 100 -30 do +50'C		4 szt.
H10	Zawór kulowy gwintowany			Obudowa nierdzewna	DN-20 PN-1,0 MPa		1 szt.
H11	Złącze odcinające		Reflex		DN-20 PN-1,0 MPa		1 szt.
H12	Naczynie wzbiorcze		Reflex		S-25 10bar		1 szt.
H13	Przepływomierz elektromagnetyczny		IFM	Obudowa nierdzewna	DN-15 0,003-1,5 m3/h	wyjście analogowe 4-20mA	1 szt.
H14	Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem		IFM	Obudowa nierdzewna	0-10 bar	wyjście analogowe 4-20mA	1 szt.
H15	Czujnik temperatury		IFM	Obudowa nierdzewna	T -50'C do +150'C L-30mm	wyjście analogowe 4-20mA	1 szt.
H16	Sprzęgło hydrauliczne			stal nierdzewna 316	DN-150 , H=930 , 4x DN25		1 szt.
H17	Zawór kulowy gwintowany			wykonanie nierdzewne	DN-20 PN-1,0 MPa		1 szt.
S1	Agregat wody chłodniczej			zgodnie z doбором	8,5 kW +18'C/+24'C , V=1,1 m3/h		1 kpl.
S2	Zawór bezpieczeństwa				Zawór bezpieczeństwa 1/2" 6 bar		1 szt.
S3	Zawór kulowy kołnierzowy			wykonanie nierdzewne	DN-25 PN-1,0 MPa		10 szt.
S4	Złącze amortyzujące kołnierzowe			wykonanie nierdzewne	DN-25 PN-1,0 MPa		2 szt.
S5	Zawór kulowy gwintowany			wykonanie nierdzewne	DN-15 PN-1,0 MPa		2 szt.
S6	Pompa obiegowa		Grundfos		TPE-25-90/2	V=1,2 m3/h , H=9,5 mH2O	1 szt.
S7	Manometr - z kurkiem manometrycznym			Obudowa nierdzewna	M- 80 0-10,0 bar		4 kpl.
S8	Filtr			przeźroczysty kloz	DN-25 typ BB		1 szt.
S9	Termomet r+ kieszeń			Obudowa nierdzewna	M 100 -30 do +50'C		4 szt.
S10	Zawór kulowy gwintowany			Obudowa nierdzewna	DN-20 PN-1,0 MPa		1 szt.
S11	Złącze odcinające		Reflex		DN-20 PN-1,0 MPa		1 szt.
S12	Naczynie wzbiorcze		Reflex		S-25 10bar		1 szt.
S13	Przepływomierz elektromagnetyczny		IFM	Obudowa nierdzewna	DN-15 0,003-1,5 m3/h	wyjście analogowe 4-20mA	1 szt.
S14	Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem		IFM	Obudowa nierdzewna	0-10 bar	wyjście analogowe 4-20mA	1 szt.
S15	Czujnik temperatury		IFM	Obudowa nierdzewna	T -50'C do +150'C L-30mm	wyjście analogowe 4-20mA	1 szt.
S16	Sprzęgło hydrauliczne			stal nierdzewna 316	DN-150 , H=930 , 4x DN25		1 szt.
S17	Zawór kulowy gwintowany			wykonanie nierdzewne	DN-20 PN-1,0 MPa		1 szt.